

Panneaux

Nylofor 3D Multi est un système de clôture multifonction, conçu pour une pose professionnelle de qualité. Il vous garantit une longue durée de vie pour un coût modéré.

Nylofor® 3D Multi

ATOUTS

Multifonction

Les panneaux en treillis soudé sont constitués de mailles rectangulaires et de plis de renfort horizontaux, offrant à l'ensemble une bonne rigidité. Nylofor 3D Multi est conçu pour offrir un système multifonction à un prix intéressant. Les panneaux sont proposés dans une multitude de couleurs de la collection RAL ou des collections spécifiques à Betafence.

Couleurs

Le revêtement polyester permet de réaliser des clôtures aux couleurs attractives et variées. Betafence propose une large gamme de couleurs, divisée en trois familles : Coloris Classic, Prestige ou RAL. Une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation pour assurer une adhésion parfaite de la couche de polyester.

Prix

Nylofor 3D Multi offre un excellent rapport qualité-prix.

Système complet

Le système comprend des panneaux de plusieurs hauteurs qui sont compatibles avec plusieurs modèles de poteaux, chacun doté d'un système de fixation spécifique. Il est également complété par une grande gamme de portails pivotants et coulissants.

Applications

Parcs et jardins Aires de jeux Bâtiments administratifs Usines et entrepôts Écoles



Panneaux

Les panneaux d'une largeur de 2500 mm, existent en plusieurs hauteurs : de 1030 mm à 2030 mm. Pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté, les panneaux sont réversibles.

Les mailles sont de 200 x 50 mm et de 100 x 50 mm au niveau des plis. Diamètre du fil :

- Horizontal 5.00 mm
- Vertical 4,00 mm

Contrôles d'accès

Le système Nylofor 3D Multi est complété par des portails de type Nylofor ou Robusta : simples et doubles vantaux, coulissants sur rail ou autoportants.

Revêtement

Les panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Couleurs

Vert RAL 6005 - Blanc RAL 9010 - Autres couleurs sur demande.


Poteaux et fixations



Poteaux Quixolid

Fixation latérale des panneaux Nylofor 3D Multi sur les poteaux Quixolid sans accessoire. Les panneaux sont parfaitement tenus dans le profil du poteau. Les poteaux Quixolid (50 x 75 mm) sont munis d'un capuchon en plastique.

Poteaux Bekafix



The state of the s

Poteaux E-Lox

Les panneaux se fixent sur la face avant des poteaux à l'aide de pièces de fixation spécifiques. Ce système permet un espacement libre des poteaux. Les poteaux tubulaires de section rectangulaire (60 x 40 mm), sont munis de capuchons en plastique.



Poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la face avant des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.

ASSORTIMENT NYLOFOR 3D MULTI			
Hauteur de la clôture en mm	Dimensions des panneaux L x H en mm	Nombre de plis par panneau	Longueur recommandée des poteaux à sceller en mm
1030	2500 x 1030	2	1500
1230	2500 x 1230	2	1700
1530	2500 x 1530	3	2000
1730	2500 x 1730	3	2200
1930	2500 x 1930	3	2400
2030	2500 x 2030	4	2600

Pour connaître les couleurs et hauteurs disponibles de stock, consultez notre site www.betafence.fr