



## Contrôle d'accès

**Les portails et portillons pivotants Robusta Medium ont un remplissage barreadé et sont compatibles avec tous types de clôture.**

## Portails Robusta® Medium

### ATOUTS

#### Robustesse

Les portails et portillons Robusta Medium sont fabriqués avec des matériaux de qualité. Un cadre soudé, des barreaux de section carrée et des poteaux forment un ensemble résistant dans le temps grâce à un excellent revêtement anti-corrosion.

#### Sécurité

L'espacement entre les barreaux composant le remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées. Les portails et portillons Robusta Medium sont recommandés pour les applications de moyenne sécurité.

#### Système de fermeture spécifique

La serrure en acier inoxydable est très simple à installer quelle que soit la configuration choisie. Le pêne de 25 mm assure un niveau de sécurité important. De plus, les gonds sont réglables et permettent une ouverture du ou des vantaux à 90°. L'ensemble forme un contrôle d'accès optimisé avec un système de fermeture spécifique ajustable et sécurisé.

## Applications

Bâtiments administratifs  
Usines et entrepôts



### Cadre

Cadre en tubes de section carrée 40 x 40 mm ou 50 x 50 mm. Le remplissage est en barreaux de 20 x 20 mm, soudés verticalement avec un écartement de 110 mm entre les barreaux.

### Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon. Pré-perçés pour le positionnement des gonds.

### Revêtement

Les portails et portillons Robusta Medium sont galvanisés. Ils reçoivent ensuite une couche de polyester de 100 microns minimum.

### Couleurs

Vert RAL 6005 uniquement.

### Marquage CE

Les portails et portillons Robusta Medium ont le marquage CE conformément aux directives européennes : La fabrication répond aux exigences de la directive 89/106/CE. Ils sont testés conformément aux standards EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



### Accessoires



#### Gonds

Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 90°. S'adaptent à toutes les configurations ; ouverture gauche ou droite, poussant ou tirant.



#### Système de fermeture

Système de haute qualité en acier inoxydable, boîtier aluminium avec le logo Betafence. Poignée en aluminium avec 3 clefs fournies. Le pêne d'une longueur de 25 mm assure une fermeture de sécurité.



#### Verrou de sol

Uniquement livré avec les portails (2 vantaux).

## ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM

Largeur en mm	Hauteurs en mm	Diamètre des poteaux en mm	Ouverture en mm	Espace requis en mm
1000	1000/1200	60X60X2	1030	1150
1000	1500/1700/2000	80X80X2	1030	1190
1500	1500/1700/2000	80X80X2	1550	1710
2000	1500/1700/2000	80X80X2	2070	2230

## ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA MEDIUM

Largeur en mm	Hauteurs en mm	Diamètre des poteaux en mm	Ouverture en mm	Espace requis en mm
3000	1200	60X60X2	3070	3190
3000	1500/1700/2000	80X80X2	3070	3230
4000	1500/1700/2000	80X80X2	4110	4270
5000	1500/1700/2000	100X100X3	4930	5130
6000	2000	100X100X3	5970	6170

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S  
Parc de Haute Technologie  
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex  
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06  
info.france@betafence.com - www.betafence.fr