



Contrôle d'accès

Les portails et portillons pivotants

Robusta ont un remplissage

barreaudé compatible avec tous

types de clôture. L'ouverture des

vantaux peut aller jusqu'à 180°.

Portails Robusta®

ATOUTS

Robustesse

Les portails et portillons Robusta sont composés avec des matériaux de qualité. Un cadre soudé, des barreaux de section carrée et des poteaux forment un ensemble résistant dans le temps grâce à un excellent revêtement anti-corrosion.

Sécurité

L'espacement entre les barreaux composant le remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées. Les portails et portillons Robusta sont donc recommandés pour les applications de moyenne et haute sécurité.

Ouverture 180°

Le système d'ouverture des portails et portillons Robusta est composé d'une serrure anti-écartement en acier inoxydable ainsi que de gonds réglables. Pour certaines dimensions, les vantaux sont réversibles et le sens d'ouverture peut-être choisis lors de l'installation. Il peut aller jusqu'à 180°. L'ensemble forme un contrôle d'accès ajustable, pratique et sécurisé.

Applications

Bâtiments administratifs

Ecoles

Usines et entrepôts

Aéroports

Domaines militaires



Cadre

Cadre en tube profilé de 60 x 40, 60 x 60 ou 80 x 60 mm.
Le remplissage est en barreaux de section 25 x 25 mm, soudés au cadre avec un écartement de 110 mm entre les barreaux. Crête défensive en option.

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon.
Pré-perçés pour le positionnement des gonds.

Accessoires

Béquille : Elle est en inox. Fixée sur un vantail, elle permet l'ancrage dans un butoir central ou dans une plaque de sol (uniquement pour les portails).

Gonds : Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.

Système de fermeture : Il comprend la gâche, un cylindre européen avec ses 3 clefs et la poignée.



Marquage C.E.

Les portails et portillons Robusta ont le marquage C.E. conformément à la directive européenne. La fabrication répond aux exigences des directives (89/106/CE). Ils sont testés conformément aux standards de la norme européenne EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.

Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

Couleurs

Vert RAL 6005 - Autres couleurs sur demande.

Options



Arrêtoir pour vantail



Plaque de sol



Poteau avec strip de fixation



Pièce pour fixer la clôture au portail



Protège poussière pour serrure



Crête dentée

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA

Largeur en mm	Hauteurs en mm
1000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
1500	1030/1230/1530/1730/2030/2430
2000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
2500	1030/1230/1530/1730/2030/2430
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA

Largeur en mm	Hauteurs en mm
3000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
4000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
5000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
6000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
8000	1030/1230/1530/1730/2030/2430
10000	1030/1230/1530/1730/2030/2430

Autres dimensions sur demande.

Votre distributeur BETAFFENCE

Betaffence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betaffence.com - www.betaffence.fr