



Contrôle d'accès

Les portails et portillons Fortinet sont spécialement adaptés pour compléter les clôtures en rouleaux : Pantanet, Fortinet, Plasitor.

Portails et portillons Fortinet®

ATOUTS

Design simple et moderne

La finition des portails et portillons est particulièrement soignée et complétée par un remplissage en mailles de type Fortinet. Les nouveaux accessoires (serrure, poignées et gonds) sont uniques et proposent un design attractif et moderne, pour compléter votre clôture.

Multi-applications

Discret et universel, les portails et portillons Fortinet s'adaptent facilement à tous types de terrains. De conception très rigide, les vantaux peuvent être asymétriques ce qui est idéal pour les terrains en redan, ou les applications particulières. Le sens d'ouverture peut également être choisi lors de la pose ce qui en fait un système pratique, ajustable et multi-applications.

Excellent rapport qualité/prix

Les portails et portillons Fortinet reçoivent le meilleur des revêtements anti-corrosion actuellement disponibles sur le marché. Ils offrent donc la garantie d'un produit de qualité adapté aux besoins des particuliers ou des professionnels.

Applications

Accès résidentiels
Parcs et jardins
Aires de jeux



Cadre

Le cadre du portail est réalisé à partir de tubes d'acier de section carrée 40x40 mm, incluant le logo Betafence. Un grillage Fortinet aux mailles carrées de 50x50 mm est soudé dans le cadre. Les fils horizontaux sont crantés à chaque maille.

Poteaux

Les poteaux sont adaptés aux différentes hauteurs et terminés en partie supérieure par un capuchon en matière synthétique.




Revêtement

Les portails et portillons reçoivent une couche de galvanisation, puis une couche de polyester qui répondent aux meilleures normes d'adhérence, de brillance et de dureté.


Couleurs

Vert RAL 6005 - Gris RAL 7016 (pour certaines hauteurs uniquement*).

Accessoires



Les portails et portillons Fortinet sont équipés d'un système de fermeture anti-écartement avec serrure à cylindre incorporée au cadre. Il est donc presque impossible de forcer le portail ou portillon une fois fermé. Les gonds sont de couleurs noir-argent, avec un design contemporain assorti aux poignées. Les accessoires étant limités au minimum, la pose est simple et rapide. Tous les accessoires sont constitués de matériaux anti-corrosion (acier inoxydable et matière plastique de haute qualité).



Les portails sont équipés d'une béquille et d'une plaque de verrouillage à installer au sol.
1. Pour les modèles <1450 mm
2. Pour les modèles 1750 et 1950 mm uniquement.



Une platine pour installation du poteau sur sol bétonné ou sur dallage est possible (poteaux Ø 60 mm uniquement).



Cet accessoire permet d'installer les gonds où la gâche directement sur un mur, ou un poteau carré (système non compatible avec les portails hauteurs 1.75 et 1.95).

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS FORTINET – COLORIS VERT RAL 6005

Largeur en mm	Hauteur en mm	Distance entre poteaux en mm	Entraxe poteaux en mm	Espace nécessaire en mm	Ø des poteaux en mm
1000	750	920	980	1040	60
1000	950*	920	980	1040	60
1000	1150*	920	980	1040	60
1000	1450*	904	980	1056	76
1000	1750*	904	980	1056	76
1000	1950*	904	980	1056	76
1250	950	1170	1230	1290	60
1250	1150	1170	1230	1290	60
1250	1450	1154	1230	1306	76
1250	1750	1154	1230	1306	76
1250	1950	1154	1230	1306	76

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS FORTINET – COLORIS VERT RAL 6005

Largeur en mm	Hauteur en mm	Distance entre poteaux en mm	Entraxe poteaux en mm	Espace nécessaire en mm	Ø des poteaux en mm
3000	950*	2894	2970	3046	76
3000	1150*	2894	2970	3046	76
3000	1450*	2894	2970	3046	76
3000	1750*	2924	3000	3076	76
3000	1950*	2920	3000	3080	□80
4000	950	3894	3970	4046	76
4000	1150	3894	3970	4046	76
4000	1450	3894	3970	4046	76
4000	1750	3924	4000	4076	76
4000	1950	3920	4000	4080	□80

*Disponible en gris (RAL 7016)

Les portails et portillons d'une largeur de 1,50 - 2,00 - 2,25 - 2,50 - 2,75 - 3,25 - 3,50 m sont réalisables en commandant les éléments au détail.

Votre distributeur BETAFENCE

Betafence France S.A.S
Parc de Haute Technologie
2 Rue Alexis de Tocqueville - 92183 Antony Cedex
Tél : 01 40 96 26 22 - Fax : 01 40 96 26 06
info.france@betafence.com - www.betafence.fr