



## Nylofor® 3D Essential

### Panneaux

Spécialement développé pour des installations professionnelles, de qualité. Il vous garantit une longue durée de vie pour un coût modéré.

### Détail produit



### ATOUTS

#### Longévité

La technologie de pointe de plastification Betafence assure la plus grande longévité de votre clôture. Une couche d'adhérence est appliquée après la galvanisation assurant ainsi une adhésion totale du polyester.

#### Excellent rapport qualité/prix

Nylofor 3D Essential vous offre la qualité optimale, au meilleur prix.

#### Système complet

Le système est constitué de panneaux de différentes hauteurs et plusieurs modèles de poteaux : Nylofor ou Bekafix. La gamme est complétée par un large assortiment de portillons et portails pivotants, et portails coulissants.

### Niveau de sécurité



### Applications



### Fonctionnalités



## Poteaux et fixations



### Poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixations en polyamide ou clips de fixations métalliques (clips de sécurité). Les poteaux tubulaires soudés en forme de H (70 x 44 mm) sont munis d'un capuchon en plastique.



### Poteaux carrés Nylofor

Les panneaux sont fixés sur la partie frontale du poteau à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 x 1,50 mm) sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.



### Poteaux sans accessoires, Izifix

Fixation latérale des panneaux Nylofor 3D Essential au poteau Izifix, sans accessoires. Les panneaux sont parfaitement tenus dans la feuillure du poteau grâce à des linguets. Les poteaux Izifix (75 x 50 mm) sont livrés avec un capuchon.



### Poteaux UniLox

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité), selon le type d'installation et du panneau. Les poteaux ont une forme en "H" (70x64mm/70x44mm) et sont munis d'un capuchon en plastique.

## Panneaux

Les panneaux ont une largeur de 2500 mm et existent en plusieurs hauteurs, de 1030 à 1930 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec les picots en partie haute ou en partie basse.

Les plis de renfort confèrent au panneau sa rigidité exceptionnelle.

Dimensions des mailles : 200 x 50 mm

Mailles au niveau des plis : 100 x 50 mm

Diamètre du fil horizontal : 5 mm

Diamètre du fil vertical : 4 mm

## Portails

Le panneau Nylofor 3D Essential peut être complété par des portails haute qualité type Nylofor ou Robusta : portillons et portails, coulissants sur rail et autoportants.

## Revêtement

Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Épaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m<sup>2</sup> – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).



## Coloris

Vert RAL 6005

Anthracite RAL 7016

## ASSORTIMENT NYLOFOR 3D ESSENTIAL

Hauteur de la clôture mm	Dimensions des panneaux (largeur x hauteur) mm	Nombre de plis par panneau	Longueur du poteau mm
1030	2500 x 1030	2	1500
1230	2500 x 1230	2	1800
1530	2500 x 1530	3	2100
1730	2500 x 1730	3	2400
1930	2500 x 1930	3	2500

\* Longueurs poteaux adaptées pour les poteaux Bekafix à sceller

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

**BETAFENCE**  
Protéger l'Essentiel

 [betafence.fr/fr/contact](http://betafence.fr/fr/contact)  
 [betafence.be/fr/contact-fr-be](http://betafence.be/fr/contact-fr-be)