

Poteaux D-LOX®

Détail produits



Produits compatibles

- Nylofor 2D/2DS(XL)
- Nylofor F



Poteaux

Poteaux compatibles avec les panneaux Nylofor F, Nylofor 2D et 2DS, proposant 2 systèmes de fixation :

- avec pièces de fixation
- avec profil de jonction

ATOUTS

- Poteau rectangulaire idéal pour les panneaux plats double fils type 2D/ 2DS ou Nylofor F
- Très grande rigidité de l'ensemble

Descriptif

- Poteau tubulaire de section rectangulaire avec capuchon plastique en partie supérieure (empêche écoulement et stagnation de l'eau dans le poteau)
- Section du poteau 60 x 40 mm
- Epaisseur de 1.5 mm ou 2.0 mm (pour les panneaux à partir de 1800 mm)
- Perçages avec inserts M8 pour la fixation de pièces de fixation ou d'un profil de jonction

Accessoires

- Pièces de fixation
- Profil de jonction
- Guide pour plaque de propreté (plaque béton)



Revêtement

Galvanisation intérieure et extérieure, puis plastification en polyester.



Coloris

Vert RAL 6005 - Gris RAL 7016 - Autres couleurs sur demande.

POTEAUX D-LOX®

Hauteur de la clôture en mm	Section du poteau en mm	Hauteur du poteau à sceller en mm	Nombre de fixations par poteau
630	60 x 40 x 1.5	1000	3
830	60 x 40 x 1.5	1300	3
1030	60 x 40 x 1.5	1500	4
1230	60 x 40 x 1.5	1700	4
1430	60 x 40 x 1.5	2000	4
1630	60 x 40 x 1.5	2200	5
1830	60 x 40 x 2	2400	5
2030	60 x 40 x 2	2600	5
2230	60 x 40 x 2	3200	6
2430	60 x 40 x 2	3000	6