



## Screeno® Wave pour Nylofor 2D Nylofor 2D Super

### Solutions d'occultation

Solution efficace, simple à installer pour préserver votre intimité sur un panneau neuf ou existant du type Nylofor® 2D ou 2D Super.

### Détail produit



### ATOUTS

#### Rapide & efficace

Screeno Wave préserve immédiatement et efficacement votre intimité.

#### Installation aisée

Screeno Wave peut être aisément tissé dans les mailles d'une clôture neuve ou existante à l'aide des rubans flexibles coupés à la longueur. L'installation s'effectue sans outillage.

#### Compatibilité

Les rubans Screeno Wave s'utilisent avec les panneaux type Nylofor® 2D & Nylofor® 2D Super. Les différents coloris disponibles s'assortissent à la couleur de la clôture.

#### Qualité

Les rubans Screeno Wave sont en polypropylène de qualité supérieure. Ils sont extrêmement résistants et durables. En outre, les rubans sont intégralement recyclables.

### Applications



### Fonctionnalités



## La créativité à l'honneur

Screeno® Wave s'installe de différentes manières.

N'hésitez pas à donner libre cours à votre imagination et créez une solution intimité décorative qui vous est propre. Ci-dessous quelques idées pour tisser les rubans dans votre clôture.



## Poteaux



### Concept poteau O-lox Super

- Poteau rectangulaire de 120 x 40 mm de section
- 2,00 mm d'épaisseur
- Avec attaches polyamide prémontées
- Les poteaux sont fournis avec un capuchon en plastique
- Avec des plaques de recouvrement en acier plat de 40 x 4 mm et des boulons M8 x 40 mm

Les poteaux sont proposés sur commande :

- pour installation dans du béton ou avec une plaque au sol soudée.
- modèle à revêtement polyester.



### Poteaux UniLox

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité), selon le type d'installation et de panneau. Les poteaux ont une forme en "H" (70x64mm/70x44mm) et sont munis d'un capuchon en plastique.

## ASSORTIMENT SCREENO® WAVE

| Matériau      | Coloris*  | Emballage  | Compatibilité                    |
|---------------|---|--|----------------------------------|
| Polypropylène | Vert RAL 6005<br>Anthracite RAL 7016<br>Pierre grise RAL 7030 | Kit de 10 inserts<br>Longueur de l'insert: 253 cm<br>1 kit = intimité pour un panneau complet de<br>250 x 203 cm (largeur x hauteur) | Nylofor® 2D<br>Nylofor® 2D Super |

\* Autres coloris & longueurs de rubans disponibles sur demande

Lors de l'installation d'un remplissage intimité sur une clôture, il convient de tenir compte du type de poteau et de l'installation (pour des motifs de sécurité). Pour des informations détaillées, n'hésitez pas à nous contacter.

| Hauteur du panneau en mm | Longueur du poteau en mm<br>(installation dans du béton) | Longueur du poteau en mm<br>(avec plaque au sol soudée) | O-Lox Super<br>Section du poteau en mm |
|--------------------------|--|---|--|
| 1830                     | 2400   | 1884  | 120/40/2                               |
| 2030                     | 2700   | 2084  | 120/40/2                               |

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

**BETAFENCE**  
Protéger l'Essentiel

 [betafence.fr/fr/contact](http://betafence.fr/fr/contact)  
 [betafence.be/fr/contact-fr-be](http://betafence.be/fr/contact-fr-be)