



Portail pivotant Robusta® SQ25

Contrôle d'accès

Portails et portillons pivotants Robusta SQ25 avec remplissage barreaux, avec poteaux adaptés, gonds et système de fermeture adapté.

Détail produit



ATOUTS

Rigidité de la construction

Tous les éléments des portails et portillons pivotants Robusta SQ25 ont une construction extrêmement rigide : cadre, barreaux de section carrée et poteaux.

Sécurité

L'espacement entre les barreaux du remplissage est de 110 mm, ce qui correspond aux normes de sécurité les plus élevées.

Gonds réglables

Les gonds sont réglables et permettent une ouverture des vantaux à 180°. Les gonds sont positionnés symétriques ce qui permet à la plupart des portails (dépendant de la section des poteaux) une ouverture interchangeable (poussant droite ou gauche et ouvrant à l'intérieur ou à l'extérieur).

Serrure de sécurité réglable

La serrure de sécurité permet un réglage optimisé et est facile à mettre en place.

Revêtement

La technologie utilisée est la meilleure du moment pour une excellente résistance à la corrosion.

Rapidité de pose

Les portails et portillons Robusta SQ25 sont conçus pour une pose rapide: les accessoires sont réduits au strict minimum.

Applications



Fonctionnalités



Cadre

Cadre en tubes de section carrée 60 x 40 ou 60 x 60 mm, avec un remplissage en barreaux, de section 25 x 25 mm, soudés verticalement avec un écartement de 110 mm.

Poteaux



Poteaux carrés en tôle d'acier soudée, finis par un capuchon.
Optionnel : un système de fixation latérale pour fixer les panneaux de la clôture directement au portail avec des pièces de fixation spécifiques.

Accessoires

- **Gonds** : Gonds réglables, permettant l'ouverture des vantaux à 180°.
- **Système de fermeture** : serrure de sécurité avec fermeture réglable
- **Verrou de sol** : en inox, à fixer sur le vantail.
Standard pour les portails pivotants : 1 verrou au sol.
Béquille additionnelle pour les portails simples ou doubles : optionnel
- **Pièce de guidage pour béquille** est livrée avec un portail pivotant double.

Marquage CE

Les portails et portillons Robusta SQ25 ont le marquage C.E. conformément à la nouvelle réglementation européenne CPR (Construction Product Regulation) - "Réglementation Produits de Construction" (EU - 305/2011) et testés conformément aux standards de la norme EN 13241-1 pour les usages industriels et commerciaux.



Revêtement

Galvanisé et plastifié en polyester.

Coloris

Vert RAL 6005 - Gris Anthracite RAL 7016

Autres couleurs : sur demande.

Options



Arrêt à bascule pour vantail



Strip de fixation + pièces de fixation spécifiques



Pièce de connexion entre le poteau et panneau de clôture



Verrou de sol + pièce de guidage



Plaque de sol pour verrou de sol avec butée



Crête dentée

ASSORTIMENT DES PORTILLONS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (SIMPLES)

| Largeur en mm | Hauteur en mm | Passage libre en mm | Espace nécessaire en mm |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 1000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 985 | 1145 |
| 1200 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1255 | 1415 |
| 1500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1525 | 1685/1725* |
| 2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2065 | 2265 |
| 2500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2470 | 2670/2750** |
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3010 | 3210/3290*** |
| 4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3955 | 4235/4275* |
| 4500 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4495 | 4775/4815** |
| 5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5070 | 5350/5390**** |

ASSORTIMENT DES PORTAILS PIVOTANTS ROBUSTA SQ25 (DOUBLES)

| Largeur en mm | Hauteur en mm | Passage libre en mm | Espace nécessaire en mm |
|---------------|-------------------------------|---------------------|-------------------------|
| 2000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 1930 | 2090 |
| 2400 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 2470 | 2630 |
| 3000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 3010 | 3170/3210* |
| 4000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4090 | 4290 |
| 5000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 4900 | 5100/5180** |
| 6000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 5980 | 6180/6260*** |
| 8000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 7870 | 8150/8190* |
| 9000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 8950 | 9230/9270** |
| 10000 | 1030/1230/1530/1730/2030/2430 | 10100 | 10380/10420**** |

* hauteur: 2430 mm

** hauteurs: 2030 - 2430 mm

*** hauteurs: 1530 - 1730 - 2030 - 2430 mm

**** hauteurs: 1730 - 2030 - 2430 mm.

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be