


Poteaux Bekafix® Ultra

Poteaux

Un poteau profilé plus rigide pour des applications de sécurité moyenne à haute sécurité, à un excellent rapport qualité/prix.

Détail produit



Produits compatibles

- Tous les panneaux Nylofor (en superposition) jusqu'à 4 m
- Panneaux CreaZen
- Panneaux Securifor jusqu'à 3 m

ATOUTS

Avec le poteau Bekafix Ultra, on retrouve tous les avantages du poteau standard Bekafix, mais en augmentant considérablement l'inertie, ce qui élargit largement son champ d'application.

- Installation rapide
- Les plaques béton sont maintenues directement entre les poteaux sans guide plaque.
- Mêmes accessoires que les poteaux Bekafix standard, sauf pour les fixations.
- 10 ans de garantie en conditions Extrêmes

Descriptif

- Poteau tubulaire, profilé en "H", section du poteau : 70 x 44 mm, épaisseur du profil : 1.75 mm
- Avec trous centraux positionnés tous les 15 cm, pour la fixation des clips métalliques de sécurité à l'aide de boulons de sécurité.
- Avec des trous latéraux pour positionner et fixer les panneaux à l'aide des clips de fixation.
- I/V: 7.29 cm³ | **Force d'élasticité:** 550 MPa | **Force relative Bekafix Ultra :** 401 par rapport à 132 pour les poteaux Bekafix.
- Capuchon avec crochet pour accrocher les panneaux et faciliter la pose.

Accessoires identiques au poteau Bekafix standard, sauf pour les fixations

- Système de fixation : clips métalliques plastifiés avec en option des boulons de sécurité.
- Pince de pose Bekafix
- Fixations araignée pour la pose des panneaux Securifor
- Platine à emboîter pour pose sur dalles ou sol en béton
- Pièce de jonction pour bavolets ou extension du poteau
- Bavolets simples ou doubles pour la gamme Bekafix

Revêtement

Magnelis®: à l'intérieur et à l'extérieur (310 g/m² deux côtés combinées) et revêtement polyester (minimum 100 microns).

Coloris

Vert RAL 6005, Noir RAL 9005, Anthracite RAL 7016, RAL 9010
Autres coloris disponibles sur demande.

ASSORTIMENT POTEAUX BEKAFIX® ULTRA

Hauteur de la clôture mm	Longueur des poteaux mm	Nombre de fixations par poteau intermédiaire	Nombre de fixations par poteau d'extrémité
1930*	2475	8	4
2030	2575	8	4
2430	3175	8	4
3000	3775	10	5
4000	4775	12	6

* Le même poteau peut être utilisé pour une pose à sceller ou sur platines. Autres hauteurs disponibles sur demande